



der zuverlässige Hersteller von Stromaggregate

NW-R Serie
 Hersteller Ricardo Motor

NWR / 90

Leistung

Ausgangswerte	Dauerleistung	Maximalleistung
	80 kVA / 66 kW	88 kVA / 72 kW

Leistung auf 0.8 Leistungsfaktor

- 1) Umgebungsreferenz: 1,000 mbar, 27°C, 30% relative Luftfeuchtigkeit;
- 2) Standby Leistung Standby Dienst, Betrieb unter variabler Last ohne Überlast;
- 3) Ontunierliche Leistung 24 / 24h-10% standby Betrieb 1 Stunde / 12 Stunden;

Leistungsdaten

Motor Hersteller & Modell	Ricardo & N4100DS-26	
Alternator Hersteller & Modell	NewPower & NW/N 90	
Kontrollsystem	Comap AMF9	
Standardgeräuschpegel @ 7m (Schalldichte Geräte)	78 dBA	
Leistungsschaltertyp	3 Pole Leistungsschalter	
Frequenz & Phase	50 Hz & 3 Phase	
Motordrehzahl (RPM)	1500	
Tank (L)	Offene Geräte	8-10 Arbeitsstunden Betriebsfähig
	Schalldichte Geräte	
Kraftstoffverbrauch(Lt/Std)	100% Belastung	11,8
	75% Belastung	8,9
	50% Belastung	6,1

Maß und Gewicht

Inhalt		Offene Geräte	Schalldichte Geräte
Maß (mm)	L	2300	2600
	W	1000	1000
	H	1440	1600
Gewicht (Kg)		1000	1200



der zuverlässige Hersteller von Stromaggregate

Motor Hersteller / Modell : Ricardo / R4105ZLD

Typische Motor Merkmale

Anzahl der Zylinder / Anordnung	4 / In Line	Bruttomotorleistung	Grund	66
Zyklus	4 Hub		Standby	72
Bohrung / Hub	105 mm / 125 mm	Kompressionsrate		17:1
Ansaugung	TCA	Verlagerung (L)		4.33
Kühlung	Wasser	Elektronische Regelung		M &E
Öl Typ	15W40-CF4Upgrade	Netto Gewicht (Kg)		463

Abgassystem

Abgasumpfang (innen) (mm) 63

Ölungssystem

Ölmenge (liter) 16

Ölverbrauch (g/kWahr) <=2,04

Kühlungssystem

Elektrogerät (nur Motor) (liter) 25

Thermostat (°C) 85-92

Tank Temperatur (°C) 104

Elektronisches System

Volt 24

Generator Ausgang (A) 60

Aussaugssystem

Maximale Luftansaugbeschränkung am Motor: Filter Reinigung (kPa) 10,5



der zuverlässige Hersteller von Stromaggregate

D300

Eigenschaften

Enthalten	Optional
<ul style="list-style-type: none">o 4-Takt 1500 U / min, wassergekühlter Hochleistungsdieselmotoro Austauschbarer Luftfilter vom Trockentypo Hitzebeständiger Kühler für 50 ° C.o Flexible Ölleitungen und Ölablassventilo 4-poliger Synchronyp des Vorwärmers,o Einlagiges, bürstenloses Alternatoro Batterien und Kabelo Leistungsschaltero Batterien und Kabelo Stahl, geschweißtes Chassiso Stahl, geschweißtes Chassiso Industrieller Schalldämpfero Elektronisches Ladegeräto Schaltplano Benutzerhandbuch und Bedienungsanleitung	<ul style="list-style-type: none">o Schallschutzo Automatischer Umschaltero Trailero Externer Kraftstofftanko Elektronischer Gouverneuro Heizsystem für Kraftstofftanko Ölheizungo Kraftstofffüllsystem (automatisch / manuell)o Analoge Anzeigeno Monophase / Triphase-Schaltersteckero Verzinkte Chasis

167/5000

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Modell, technische Daten, Farbe, Konfiguration und Zubehör, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bitte kontaktieren Sie uns vor Ihrer Bestellung.